



VENTE NEUF

nautica esposito Positano open 28

DESCRIPTION

Le Positano Open 38 gozzo est le plus spacieux des bateaux Nautica Esposito, capable d'accueillir jusqu'à 16 personnes et de dormir 6 personnes.

Le fleuron de notre flotte allie de grands espaces intérieurs et extérieurs à une navigabilité exceptionnelle : un navire créé pour ceux qui, dans leur relation avec la mer, ne permettent pas de sacrifices.

Dans ce modèle également, la coque en « V » profond garantit une stabilité et une maniabilité surprenantes.

SPÉCIFICATIONS

MILLÉSIME

2024

LARGEUR

2.90

PASSAGERS

8

MARQUE MOTEUR

Volvo Penta

LONGUEUR

8.60

TIRANT D'EAU

0.70

CABINES

1

PUISSANCE

1 X 320 CV

Général

TYPE	CONSTRUCTEUR	MODELE	PASSAGERS
moteur	nautica esposito	Positano open 28	8
LIEU / VISIBLE À	Cannes		

Dimensions / Performance

POIDS (T)	VITESSE DE CROISIÈRE (ND)	VITESSE MAX (ND)
500.00	21	28

Construction / Aménagements

MATÉRIAU COQUE	MATÉRIAU PONT	NB DE CABINES	COUCHETTES
Fibre de verre	Fibre de verre	1	3

Construction / aménagements description

Cabine propriétaire Plafond recouvert de Sky, sol avec meubles et cloisons en bois précieux, armoires, lit double avec casiers en dessous, tiroirs, étagères avec anti-roulis, revêtement en tissus de haute qualité aux couleurs coordonnées, hublot avec rideaux occultants, regard, prise de courant 12/ Courant 220V, prise TV, éclairage LED.
Cabane invités N°2 canapés-lits équipés de coussins en tissu de haute qualité aux couleurs coordonnées, rangements, casiers, n°2 hublots avec rideaux occultants, éclairage LED, prise électrique 12/220V, prise TV.

Mécanique

MOTEUR	NOMBRE DE MOTEURS PUISSANCE (CV)	PROPULSION	CARBURANT
Volvo Penta	1 x 320	Ligne d'arbre	Diesel

Mécanique description

Filtres à essence, silencieux, électrovanne de coupure gazole, 1 réservoir d'eau de 180 litres, 2 réservoirs de gasoil de 300 litres chacun, protection cathodique avec anodes en zinc, compartiment moteur insonorisé, ligne d'arbre D. 45 V630, n°4 prises de mer, n°4 vannes à bille de fermeture, n°2 filtres à eau, n°2 hélices, socles en acier sous les amortisseurs de vibrations, n°2 bras, direction hydraulique, amortisseurs de vibrations, huile moteur, huile inverseur, antigel.

Equipements navigation description

Tous matériaux conformes aux normes CE. N°2 batteries AGM, N°3 pompes de cale automatiques, N°1 pompe de cale murale électrique, N°1 pompe de récupération des eaux grises, N°1 pompe de cale manuelle, coupe batterie moteurs et services, avertisseur sonore, compensateurs, autoclaves Flojet, disjoncteurs pour tous les services.

Équipements de pont description

Pont et cockpit en Teck, plats-bords et plat-bord en Teck brut, siège pilote, porte d'entrée en Teck, bouches d'aération de la salle des machines en inox, rails de proue et de poupe en inox et Teck, pare-brise en plexiglas, davier en acier, crochet d'accostage, porte-drapeau, coussins bain de soleil, système de distribution d'eau avec autoclave, douche à l'arrière et à l'avant, treuil électrique, système anti-incendie, armoire de cuisine avec évier et réfrigérateur, canapé équipé d'une table réglable en teck, grande terrasse arrière avec casier en dessous, plate-forme arrière à l'intérieur VTR, nom du navire en acier inoxydable.





